

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-2

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder BPV) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):  
EN 1125 : 2008

## Panikverschlüsse

### mFlipLock, sFlipLock Panikverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für 1- und 2-flügelige Türen

Produktbezeichnung/  
Spezifikation

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Stufen und Klassen  
der Leistung

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Verwendungszweck

zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht  
unter dem Namen oder  
Warenzeichen

**ASSA ABLOY (Schweiz) AG Schlosstechnik**  
Laufenstraße 172, CH-4245 Kleinlützel

und hergestellt in dem  
Produktionsstandort /  
den Produktions-  
standorten

**ASSA ABLOY (Schweiz) AG Schlosstechnik**  
Laufenstraße 172, CH-4245 Kleinlützel

Notifizierte Stelle  
EG-Referenz-Nr.

**0757**


Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen für die Bewertung und den Nachweis der Leistungsbeständigkeit, beschrieben in Anhang ZA der Norm(en)

### EN 1125 : 2008

gemäß System 1 für die in diesem Zertifikat angegebene Leistung angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 13. Dezember 2017 ausgestellt und ist gültig bis zum 12. Dezember 2020, solange es keine wesentlichen Änderungen der harmonisierten Norm, des Bauproduktes, der AVCP-Verfahren und/oder der Herstellungsbedingungen am Produktionsstandort gibt, falls es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle aufgehoben oder zurückgezogen wurde.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 229PANIK 6039631 gebunden.


  
Prof. Ulrich Sieberath  
Institutsleiter

ift Rosenheim  
13. Dezember 2017





Christian Kehrer  
Leiter der notifizierten  
Produktzertifizierungsstelle



[www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu)



[www.ift-rosenheim.de](http://www.ift-rosenheim.de)

2016-12 / 1063

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 18  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 13. Dezember 2017



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-2

## 1. Panikverschlüsse nach EN 1125 : 2008 für 1-flügelige Türen: horizontale Druck-/ Griffstangenbetätigung

Für die Betätigungsart A (Griffstangen-Betätigung)

Für die Betätigungsart B (Druckstangen-Betätigung)

<b>Klassifizierung:</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1*/2*</b>	<b>A*/B</b>	<b>B</b>
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------	-------------	----------

### \*Klassifizierung in Abhängigkeit des angewendeten Beschlages

#### Für Assa Abloy:

Dornmaß 30 bis 80 mm  
Entfernung 92 mm für PZ und 94 mm für RZ  
Stulp (18 bis 24) mm x 3 mm

#### Für Wicona:

Dornmaß 35 und 45 mm  
Entfernung 92 mm für PZ und 94 mm für RZ  
Stulp 22 mm x 3 mm

Verwendungszweck: zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen

Referenz-Nachweis: Nr. 17-000296-PR04 vom 17. November 2017

Referenz-Nachweis: Nr. 17-000296-PR09 vom 17. November 2017

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 2 von 18  
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Ausgabedatum: 13. Dezember 2017



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-2

## Verschlüsse:

- sFlipLock basis
- sFlipLock standard
- sFlipLock check Kontaktschloss
- sFlipLock drive Motorschloss
- sFlipLock access Motorschloss
- sFlipLock e-drive Drückergesteuert
- sFlipLock e-access Drückergesteuert

Familie	Bezeichnung Assa Abloy	Bezeichnung Wicona
sFlipLock / basis	13444PE .6 / .7	6023951, 6023952, 6023953, 6023954, 6023955, 6023956, 6023957, 6023958
	13446PB .2 / .3	6023967, 6023968, 6023969, 6023970, 6023971, 6023972, 6023973, 6023974, 6023975, 6023976, 6023977, 6023978, 6023979, 6023980, 6023981, 6023982
sFlipLock / standard	14444PE .6 / .7	6023959, 6023960, 6023961, 6023962, 6023963, 6023964, 6023965, 6023966
	14446PB .2 / .3	6023991, 6023992, 6023993, 6023994, 6023995, 6023996, 6023997, 6023998, 6023999, 6024000, 6024001, 6024002, 6024003, 6024004, 6024005, 6024006
	14544PE-SV .6 / .7	6024031, 6024032, 6024033, 6024034, 6024035, 6024036, 6024037, 6024038
	14444PE-TF	6023983, 6023984, 6023985, 6023986, 6023987, 6023988, 6023989, 6023990, 6024091
	14544PE-SV-TF .6 / .7	6023354, 6023355, 6023356, 6023357, 6024039, 6024040, 6024041, 6024042
	14546PB-SV .2 / .3	6024043, 6024044, 6024045, 6024046, 6024047, 6024048, 6024049, 6024050, 6024051, 6024052, 6024053, 6024054, 6024055, 6024056, 6024057, 6024058

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 3 von 18  
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Ausgabedatum: 13. Dezember 2017



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-2

sFlipLock check / Kontaktschloss	14476PB .2 / .3	6024015, 6024016, 6024017, 6024018, 6024019, 6024020, 6024021, 6024022, 6024023, 6024024, 6024025, 6024026, 6024027, 6024028, 6024029, 6024030
	14474PE .6 / .7	6024007, 6024008, 6024009, 6024010, 6024011, 6024012, 6024013, 6024014
	14574PE-SV .6 / .7	6024059, 6024060, 6024061, 6024062, 6024063, 6024064, 6024065, 6024066
	14574PE-SV-TF .6 / .7	6024083, 6024084, 6024085, 6024086, 6024087, 6024088, 6024089, 6024090
	14576PB-SV .2 / .3	6024067, 6024068, 6024069, 6024070, 6024071, 6024072, 6024073, 6024074, 6024075, 6024076, 6024077, 6024078, 6024079, 6024080, 6024081, 6024082
sFlipLock drive Motorschloss	15544PE-SV .6 / .7	6023328, 6023329, 6023330, 6023331, 6023358, 6023359, 6023360, 6023361
sFlipLock access Motorschloss / mit Auswertekontakten	15574PE-SV .6 / .7	6023337, 6023338, 6023339, 6023340, 6023366, 6023367, 6023368, 6023369
sFlipLock e-drive / Drückergesteuertes Motorschloss	16546PB-SV .2 / .3	6023332, 6023333, 6023334, 6023335, 6023362, 6023363, 6023364, 6023365, 6024099, 6024100, 6024101, 6024102, 6024107, 6024108, 6024109, 6024110
sFlipLock e-access / Drückergesteuertes Motorschloss mit Auswertekontakten	16576PB-SV .2 / .3	6023341, 6023342, 6023343, 6023344, 6023370, 6023371, 6023372, 6023373, 6024103, 6024104, 6024105, 6024106, 6024111, 6024112, 6024113, 6024114

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 4 von 18  
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Ausgabedatum: 13. Dezember 2017



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-2

## Zubehör:

Nr.	Bezeichnung Firma Assa Abloy	Typ	Wicona Nr.
1.	XL-Stulpverlängerungen	Längen von 350 mm, 550 mm und 800 mm Breiten von Stulpen 18 mm - 24 mm x 3 mm	6022994, 6022995, 6020766, 6020767, 6022997, 6022998, 6024116, 6024117, 6024118, 6024119, 6024120, 6024121
2.	Lappenschließblech	B-23421.HRE1243 B-23421.HRE4233 B-23421.RE3243 B-23421.RE6233 B-23421.R9243 B-24421.R9243 BV-24421.HR3243 BV-24421.HR3733 BV-24421.R3733 BV-24421.HR6233-24 BV-24421.HR6233-29,5 BV-24421.R6233-29,5 BV-24421.R6233-24 BV-24421.R3243	6020735, 6022902, 6022903, 6023410, 6023861
3.	Winkelschließblech	B-23421.HRE1141/42 B-23421.HRE4131/42 B-23421.RE3141/42 B-23421.RE6131/32 B-23421.R9141/42 B-24421.R9141/42 BV-24421.R3631/32 BV-24421.HR3141/42 BV-24421.HR3631/32 BV-24421.R3141/42 BV-24421.R3641/42	-/-

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 5 von 18  
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Ausgabedatum: 13. Dezember 2017



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-2

4.	Flachschließblech	B-23421.HRE7333 B-23421.RE5333-24 B-23421.RE9333 B-23421.R9333 BV-24421.HR6333 BV-24421.R5333-20 BV-24421.R5333-24 BV-24421.R6333 BV-25574.RE-FF.5333-20e BV-25574.RE-FF.5333-24e	6020768, 6020769, 6023396, 6023397, 6023411
5.	U-Schließblech	B-23421.RE5931/32-24 B-23421.R9931/32-24 B-24421.R9931/32-24 BV-24421.HR6931/32-24 BV-24421.R6931/32-22 BV-24421.HR6931/32-22 BV-24421.R5931/32-24, BV-24421.R6931/32-22 BV-24421.R6931/32-24 BV-25574.RE-FF.5931/32-24U	-/-
6.	Einfrässchließblech	BV-23421.E3541/42-20 BV-23421.2541/42-20 BV-23421.3541/42-20 BV-23421.E3541/42-20 BV-24413.3541/42-20 BV-24421.H3541/42-20 BV-24421.2541/42-20	-/-

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 6 von 18  
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Ausgabedatum: 13. Dezember 2017



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-2

## Verschlüsse:

- sFlipLock basis
- sFlipLock standard
- sFlipLock check Kontaktschloss
- sFlipLock drive Motorschloss
- sFlipLock access Motorschloss
- sFlipLock e-drive Drückergesteuert
- sFlipLock e-access Drückergesteuert

Familie	Bezeichnung Assa Abloy	Bezeichnung Wicona
sFlipLock / basis	13444PE .6 / .7	6023951, 6023952, 6023953, 6023954, 6023955, 6023956, 6023957, 6023958
	13446PB .2 / .3	6023967, 6023968, 6023969, 6023970, 6023971, 6023972, 6023973, 6023974, 6023975, 6023976, 6023977, 6023978, 6023979, 6023980, 6023981, 6023982
sFlipLock / standard	14444PE .6 / .7	6023959, 6023960, 6023961, 6023962, 6023963, 6023964, 6023965, 6023966
	14446PB .2 / .3	6023991, 6023992, 6023993, 6023994, 6023995, 6023996, 6023997, 6023998, 6023999, 6024000, 6024001, 6024002, 6024003, 6024004, 6024005, 6024006
	14544PE-SV .6 / .7	6024031, 6024032, 6024033, 6024034, 6024035, 6024036, 6024037, 6024038
	14444PE-TF	6023983, 6023984, 6023985, 6023986, 6023987, 6023988, 6023989, 6023990, 6024091
	14544PE-SV-TF .6 / .7	6023354, 6023355, 6023356, 6023357, 6024039, 6024040, 6024041, 6024042
	14546PB-SV .2 / .3	6024043, 6024044, 6024045, 6024046, 6024047, 6024048, 6024049, 6024050, 6024051, 6024052, 6024053, 6024054, 6024055, 6024056, 6024057, 6024058



# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 7 von 18  
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Ausgabedatum: 13. Dezember 2017



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-2

sFlipLock check / Kontaktschloss	14476PB .2 / .3	6024015, 6024016, 6024017, 6024018, 6024019, 6024020, 6024021, 6024022, 6024023, 6024024, 6024025, 6024026, 6024027, 6024028, 6024029, 6024030
	14474PE .6 / .7	6024007, 6024008, 6024009, 6024010, 6024011, 6024012, 6024013, 6024014
	14574PE-SV .6 / .7	6024059, 6024060, 6024061, 6024062, 6024063, 6024064, 6024065, 6024066
	14574PE-SV-TF .6 / .7	6024083, 6024084, 6024085, 6024086, 6024087, 6024088, 6024089, 6024090
	14576PB-SV .2 / .3	6024067, 6024068, 6024069, 6024070, 6024071, 6024072, 6024073, 6024074, 6024075, 6024076, 6024077, 6024078, 6024079, 6024080, 6024081, 6024082
sFlipLock drive Motorschloss	15544PE-SV .6 / .7	6023328, 6023329, 6023330, 6023331, 6023358, 6023359, 6023360, 6023361
sFlipLock access Motorschloss / mit Auswertekontakten	15574PE-SV .6 / .7	6023337, 6023338, 6023339, 6023340, 6023366, 6023367, 6023368, 6023369
sFlipLock e-drive / Drückergesteuertes Motorschloss	16546PB-SV .2 / .3	6023332, 6023333, 6023334, 6023335, 6023362, 6023363, 6023364, 6023365, 6024099, 6024100, 6024101, 6024102, 6024107, 6024108, 6024109, 6024110
sFlipLock e-access / Drückergesteuertes Motorschloss mit Auswertekontakten	16576PB-SV .2 / .3	6023341, 6023342, 6023343, 6023344, 6023370, 6023371, 6023372, 6023373, 6024103, 6024104, 6024105, 6024106, 6024111, 6024112, 6024113, 6024114



# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 8 von 18  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 13. Dezember 2017



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-2

## Zubehör:

Nr.	Bezeichnung Firma Assa Abloy	Typ	Wicona Nr.
1.	Lappenschließblech	BV-14421.H3243 BV-14421.R6233-24 BV-14421.R6233-29,5	6020735, 6022902, 6022903, 6023410, 6023861
2.	Winkelschließblech	BV-14421.R3141-42 BV-14421.R3631-32	-/-
3.	Flachschließblech	BV-14421.R6333 BV-14421.R6833	6020768, 6020769, 6023396, 6023397, 6023411
4.	U-Schließblech	BV-14421.R6931/32-24	-/-
5.	Einfrässhließblech	BV-14421.3541/42-20	-/-

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 9 von 18  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 13. Dezember 2017



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-2

## 2. Panikverschlüsse nach EN 1125 : 2008 für 2-flügelige Türen: horizontale Druck-/ Griffstangenbetätigung

Für die Betätigungsart A (Griffstangen-Betätigung)

Für die Betätigungsart B (Druckstangen-Betätigung)

<b>Klassifizierung:</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1*/2*</b>	<b>A*/B</b>	<b>A</b>
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------	-------------	----------

### \*Klassifizierung in Abhängigkeit des angewendeten Beschlages

#### Für Assa Abloy:

Dornmaß 30 bis 80 mm  
Entfernung 92 mm für PZ und 94 mm für RZ  
Stulp (18 bis 24) mm x 3 mm

#### Für Wicona:

Dornmaß 35 und 45 mm  
Entfernung 92 mm für PZ und 94 mm für RZ  
Stulp 22 mm x 3 mm

Verwendungszweck: zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen

Referenz-Nachweis: Nr. 17-000296-PR06 vom 12. Dezember 2017

Referenz-Nachweis: Nr. 17-000296-PR13 vom 12. Dezember 2017

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 10 von 18  
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Ausgabedatum: 13. Dezember 2017



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-2

## Verschlüsse:

- mFlipLock basis
- mFlipLock standard
- mFlipLock check Kontaktschloss
- mFlipLock drive Motorschloss
- mFlipLock access Motorschloss
- mFlipLock e-drive Drückergesteuert
- mFlipLock e-access Drückergesteuert

Familie	Bezeichnung Assa Abloy	Bezeichnung Wicona
mFlipLock / standard	24444PE-ZF .6 / .7	6022925, 6022926, 6022927, 6022928
	24444HR-PE-TF-ZF .6/.7	6023637, 6023638, 6023639, 6023640, 6023653, 6023654, 6023655, 6023656
	24444PE-TF-ZF .6/.7	6022989, 6022990, 6022991, 6022992
	24444HR-PE-ZF .6 / .7	6023633, 6023634, 6023635, 6023636, 6023649, 6023650, 6023651, 6023652
	24446PB-ZF .2 / .3	6022929, 6022930, 6022931, 6022932
	24446HR-PB-ZF .2 / .3	6023641, 6023642, 6023643, 6023644, 6023657, 6023658, 6023659, 6023660
	24544PE-SV-ZF .6 / .7	6022977, 6022978, 6022979, 6022980
	24544PE-SV-TF-ZF .6 / .7	6022937, 6022938, 6022939, 6022940
	24544HR-PE-SV-ZF .6 / .7	6023346, 6023347, 6023348, 6023349, 6023386, 6023387, 6023388, 6023389
	24544HR-PE-SV-TF-ZF .6 / .7	6023665, 6023666, 6023667, 6023668, 6023673, 6023674, 6023675, 6023676
	24546HR-PB-SV-ZF .2/.3	6023390, 6023391, 6023392, 6023393, 6023350, 6023351, 6023352, 6023353
	24546PB-SV-ZF .2 / .3	6022981, 6022982, 6022983, 6022984

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 11 von 18  
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Ausgabedatum: 13. Dezember 2017



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-2

mFlipLock check / Kontaktschloss	24474PE-ZF.6 / .7	6022949, 6022950, 6022951, 6022952
	24474HR-PE-ZF .6 / .7	6023681, 6023682, 6023683, 6023684, 6023693, 6023694, 6023695, 6023696
	24476PB-ZF .6 / .7	6022953, 6022954, 6022955, 6022956
	24476HR-PB-ZF .6 / .7	6023685, 6023686, 6023687, 6023688, 6023697, 6023698, 6023699, 6023700
	24574PE-SV-ZF .6 / .7	6022965, 6022966, 6022967, 6022968
	24574PE-SV-FF-ZF .6 / .7	6023705, 6023707, 6023706, 6023708
	24574PE-SV-TF-ZF .6 / .7	6022961, 6022962, 6022963, 6022964
	24576PB-SV-ZF .2 / .3	6022969, 6022970, 6022971, 6022972
	24574HR-PE-SV-ZF.6 / .7	6023709, 6023710, 6023711, 6023712, 6023729, 6023730, 6023731, 6023732
	24576HR-PB-SV-ZF .2 / .3	6023721, 6023722, 6023723, 6023724, 6023741, 6023742, 6023743, 6023744
	24576HR-PB-SV-FF-ZF .2/.3	6020075, 6020076, 6020077, 6020078, 6020079, 6020080, 6020081, 6020082
	24574HR-PE-SV-TF-ZF.6 / .7	6023717, 6023718, 6023719, 6023720, 6023737, 6023738, 6023739, 6023740
	24574HR-PE-SV-FF-ZF .6 / .7	6023713, 6023714, 6023715, 6023716, 6023733, 6023734, 6023735, 6023736
mFlipLock drive Motorschloss	25544PE-SV-ZF .6 / .7	6022941, 6022942, 6022943, 6022944
	25544HR-PE-SV-ZF .6 / .7	6023753, 6023754, 6023755, 6023756, 6023765, 602366, 6023767, 6023768

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 12 von 18  
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Ausgabedatum: 13. Dezember 2017



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-2

mFlipLock access Motorschloss / mit Auswertekontakten	25574PE-SV-ZF .6 / .7	6022945, 6022946, 6022947, 6022948
	25574PE-SV-FF-ZF .6 / .7	6023749, 6023750, 6023751, 6023752
	25574HR-PE-SV-ZF .6 / .7	6023757, 6023758, 6023759, 6023760, 6023769, 6023770, 6023771, 6023772
	25574HR-PE-SV-FF-ZF .6 / .7	6023761, 6023762, 6023763, 6023764, 6023773, 6023774, 6023775, 6023776
mFlipLock e-drive / Drückergesteuertes Motorschloss	26546PB-SV-ZF .2 / .3	6023777, 6023778, 6023779, 6023780
	26546HR-PB-SV-ZF .2/.3	6023793, 6023794, 6023795, 6023796, 6023809, 6023810, 6023811, 60238012
mFlipLock e-access / Drückergesteuertes Motorschloss mit Auswertekontakten	26576PB-SV-ZF .2 / .3	6023785, 6023786, 6023787, 6023788
	26576HR-PB-SV-ZF .2 / .3	6023801, 6023802, 6023803, 6023804, 6023817, 6023818, 6023819, 6023820
	26576HR-PB-SV-FF-ZF .2/.3	6020083, 6020084, 6020085, 6020086, 6020087, 6020088, 6020089, 6020090

## Zubehör:

Nr.	Bezeichnung Firma Assa Abloy	Typ	Wicono Nr.
1.	XL-Stulpverlängerungen	Längen von 350 mm, 550mm und 800 mm Breiten von Stulpen 18 mm - 24 mm x 3 mm	6022994, 6022995, 6020766, 6020767, 6022997, 6022998, 6024116, 6024117, 6024118, 6024119, 6024120, 6024121
2.	Panik-Standflügelverriegelung	24413-M, 24413-M-TF, 24473- M, 24473-M-TF, 24413-H, 24413-H-TF, 24473-H, 24473- H-TF	6023012, 6023013, 6023014 6023015, 6023008, 6023009 6023010, 6023011, 6023004 6023005, 6023006, 6023007 6023000, 6023001, 6023002 6023003, 6023394, 6023395 6023825

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 13 von 18  
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Ausgabedatum: 13. Dezember 2017



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-2

3.	Stulpen zu Panik- Standflügelverriegelung	24413-H-STE-V.3441-42, 24413-H-STF-V.2333, 24413-H- STL-V.3243, 24413-H-STW- V.3141-42, 24413-M-STF- V.5333, 24413-M-STF-V.6333, 24413-M-STL-V.6233, 24413-M- STU-V.6931-32	6023397, 6023411, 6020735, 6023861, 6020755, 6022993, 6020756, 6020765, 6022900, 6022901, 6023264, 6023860, 6023862
4.	Bodenschließmulde	1727	6920087, 6920170, 6920171, 6920048, 6920740, 6021069, 6021984, 6020729
5.	Schaltschloss	1730	6020773
6.	Vierkantdorn	5961, 5968, 5496	6030221, 6030222
7.	Stangenführung	1726	-/-
8.	Rundrohr	1725	6020775, 6023265
9.	Rundstange	1724	6020774, 6023091
10.	Verstärkungs-Set	1723	6024115
11.	Lappenschließblech	B-23421.HRE1243 B-23421.HRE4233 B-23421.RE3243 B-23421.RE6233 B-23421.R9243 B-24421.R9243 BV-24421.HR3243 BV-24421.HR3733 BV-24421.R3733 BV-24421.HR6233-24 BV-24421.HR6233-29,5 BV-24421.R6233-29,5 BV-24421.R6233-24 BV-24421.R3243	6020735, 6022902, 6022903, 6023410, 6023861

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 14 von 18  
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Ausgabedatum: 13. Dezember 2017



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-2

12.	Winkelschließblech	B-23421.HRE1141/42 B-23421.HRE4131/42 B-23421.RE3141/42 B-23421.RE6131/32 B-23421.R9141/42 B-24421.R9141/42 BV-24421.R3631/32 BV-24421.HR3141/42 BV-24421.HR3631/32 BV-24421.R3141/42 BV-24421.R3641/42	-/-
13.	Flachschließblech	B-23421.HRE7333 B-23421.RE5333-24 B-23421.RE9333 B-23421.R9333 BV-24421.HR6333 BV-24421.R5333-20 BV-24421.R5333-24 BV-24421.R6333 BV-25574.RE-FF.5333-20e BV-25574.RE-FF.5333-24e	6020768, 6020769, 6023396, 6023397, 6023411
14.	U-Schließblech	B-23421.RE5931/32-24 B-23421.R9931/32-24 B-24421.R9931/32-24 BV-24421.HR6931/32-24 BV-24421.R6931/32-22 BV-24421.HR6931/32-22 BV-24421.R5931/32-24, BV-24421.R6931/32-22 BV-24421.R6931/32-24 BV-25574.RE-FF.5931/32-24U	-/-
15.	Einfrässchließblech	BV-23421.E3541/42-20 BV-23421.2541/42-20 BV-23421.3541/42-20 BV-23421.E3541/42-20 BV-24413.3541/42-20 BV-24421.H3541/42-20 BV-24421.2541/42-20	-/-



# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 15 von 18  
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Ausgabedatum: 13. Dezember 2017



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-2

## Verschlüsse:

- sFlipLock standard
- sFlipLock check Kontaktschloss
- sFlipLock drive Motorschloss
- sFlipLock access Motorschloss
- sFlipLock e-drive Drückergesteuert
- sFlipLock e-access Drückergesteuert

Familie	Bezeichnung Assa Abloy	Bezeichnung Wicona
sFlipLock / standard	14444PE-ZF .6 / .7	6020883, 6020884, 6020885, 6020886, 6020907, 6020908, 6020909, 6020910
	14446PB-ZF .2 / .3	6020899, 6020900, 6020901, 6020902, 6022891, 6022892, 6022893, 6022894
	14544PE-SV-ZF .6 / .7	6022933, 6022934, 6022935, 6022936, 6022973, 6022974, 6022975, 6022976,
	14544PE-SV-TF-ZF	6023432, 6023433, 6023434, 6023435
	14546PB-SV-ZF .2 / .3	6022957, 6022958, 6022959, 6022960, 6022985, 6022986, 6022987, 6022988
	14444PE-ZF-TF	6020891, 6020892, 6020893, 6020894, 6020986, 6020987, 6020988, 6020989
sFlipLock check / Kontaktschloss	14474PE-ZF .6 / .7	6023645, 6023646, 6023647, 6023648, 6023669, 6023670, 6023671, 6023672
	14476PB-ZF .2 / .3	6023661, 6023662, 6023663, 6023664, 6023677, 6023678, 6023679, 6023680
	14574PE-SV-ZF .6 / .7	6023689, 6023690, 6023691, 6023692, 6023745, 6023746, 6023747, 6023748
	14574PE-SV-TF-ZF .6 / .7	6023701, 6023702, 6023703, 6023704, 6023781, 6023782, 6023783, 6023784
	14576PB-SV-ZF .2 / .3	6023725, 6023726, 6023727, 6023728, 6023789, 6023790, 6023791, 6023792
sFlipLock drive Motorschloss	15544PE-SV-ZF .6 / .7	6023797, 6023798, 6023799, 6023800, 6023813, 6023814 6023815, 6023816
sFlipLock access Motorschloss / mit Auswertekontakten	15574PE-SV-ZF .6 / .7	6023805, 6023806, 6023807, 6023808, 6023821, 6023822, 6023823, 6023824

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 16 von 18  
 Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
 Ausgabedatum: 13. Dezember 2017



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-2

## Zubehör:

Nr.	Bezeichnung Firma Assa Abloy	Typ	Wicona Nr.
1.	Panik-Standflügelverriegelung	24413-M, 24413-M-TF, 24473-M, 24473-M-TF, 24413-H, 24413-H-TF, 24473-H, 24473-H-TF	6023012, 6023013, 6023014, 6023015, 6023008, 6023009, 6023010, 6023011, 6023004, 6023005, 6023006, 6023007, 6023000, 6023001, 6023002, 6023003, 6023394, 6023395, 6023825
2.	Stulpen zu Panik- Standflügelverriegelung	14413-H-STL-V.3143, 14413-H-STW-V.3141-42, 14413-M-STU-V.6931-32, 14413-M-STL-V.6233, 14413-M-STF-V.6333	6020755, 6022993, 6020756, 6020765, 6022900, 6022901, 6023264, 6023860, 6023862
3.	Bodenschließmulde	1727	6920087, 6920170, 6920171, 6920048, 6920740, 6021069, 6021984, 6020729
4.	Schalt Schloss	1730	6020773
5.	Vierkantdorn	5961, 5968, 5496	6030221, 6030222
6.	Stangenführung	1726	-/-
7.	Rundrohr	1725	6020775, 6023265
8.	Rundstange	1724	6020774, 6023091
9.	Verstärkungs-Set	1723	6024115
10.	Lappenschließblech	BV-14421.H3243 BV-14421.R6233-24 BV-14421.R6233-29,5	6020735, 6022902, 6022903, 6023410, 6023861
11.	Winkelschließblech	BV-14421.R3141-42 BV-14421.R3631-32	-/-
12.	Flachschließblech	BV-14421.R6333 BV-14421.R6833	6020768, 6020769, 6023396, 6023397, 6023411
13.	U-Schließblech	BV-14421.R6931/32-24	-/-
14.	Einfrässhließblech	BV-14421.3541/42-20	-/-

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 17 von 18  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 13. Dezember 2017



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-2

## 3. Außen- bzw. Innenbeschlag:

Nr.	Hersteller	Typ	Wicona Nr.
1.	Assa Abloy (Schweiz) AG	eBar 5980/5981/5982/5983 Druckstange 5971/ (5976 ist Einzelteil: Rundrohr als Druckstange im Beschlagset 5971) Panikstange Typ A D0082004/D0082104	6030213, 6030214, 6030215, 6030232, 6030210, 6030211, 6030212, 6030233, 6060490-6060519
2.	MTS Metallbaubeschläge AG	14.2844.42.941, 14.2844.42.942, 14.2845.410	-/-
3.	Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG	Griffstange 7980	-/-
4.	ECO Schulte GmbH & Co. KG	Push Bar EPN 2000 II Griffstange EPN 900 IV Griffstange EPN 950	6030225, 6030226, 6030270, 6030271, 6060340, 6060342
5.	HEWI Heinrich Wilke GmbH	Panikstange PS160XA10, PS160XA20	-/-
6.	GFS-Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH	eBar 700.70 bis 71, 700.73 bis 74	-/-

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 18 von 18  
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG  
Ausgabedatum: 13. Dezember 2017



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229PANIK-6039631-22-2

**Erläuterungen:** Die verschiedenen Produktfamilien können folgende Funktionen aufweisen:

## **Funktion B:**

**Grundstellung:** Funktion von innen und außen: Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

**Verwendungszweck:** Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen.

## **Funktion C:**

**Grundstellung:** Funktion von innen: Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung über den Drücker möglich. Funktion von außen: Leerlauf, da die Nuss entkoppelt ist.

**Verwendungszweck:** Für Türen, bei denen grundsätzlich eine unberechtigte Öffnung von außen verhindert werden muss. Die Tür kann nicht versehentlich in unverschlossenem Zustand bleiben.

## **Funktion D:**

**Grundstellung:** Funktion von innen und außen: Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

**Verwendungszweck:** Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen.

## **Funktion E:**

**Grundstellung:** Funktion von innen: Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich. Funktion von außen: Als Beschlag darf nur ein feststehender Knopf oder Stosgriff verwendet werden. Die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Dabei wird die Falle zurückgezogen.

**Verwendungszweck:** Für Türen, bei denen grundsätzlich eine unberechtigte Öffnung von außen verhindert werden muss. Die Tür kann nicht versehentlich in unverschlossenem Zustand bleiben.

**Schließzylinder:** Alle Bauarten von Schließzylindern mit Freilauffunktion haben keinen Einfluss auf eine einwandfreie Funktion.

\*In Rahmen der Prüfungen wurden grundsätzlich Verschlüsse mit eingesetzten Profilzylindern nach DIN 18252 (PZ-Ausführung) geprüft. Bei Ausführungen als Rundzylinder ist durch maßliche Anpassung zu gewährleisten, dass die Funktion der Verschlüsse sichergestellt ist.